

Alargadera rígida para válvula de compuerta DN300 con longitud total de 1.971 mm.

Eje de acero zincado protegido mediante doble tubo de polietileno PE100.

Componentes resistentes a la corrosión fabricados en aluminio y acero inoxidable.

Diseñada para el accionamiento seguro y fiable de válvulas enterradas.



APLICACIÓN

Redes de abastecimiento de agua.
Redes de riego.
Redes de saneamiento.
Instalaciones hidráulicas enterradas.
Válvulas de compuerta DN300 instaladas en cámaras o enterradas.

DESCRIPCIÓN

Alargadera rígida diseñada para transmitir el movimiento de accionamiento desde la superficie hasta el husillo de válvulas de compuerta enterradas. Incorpora un sistema de protección mediante tubos de polietileno que protege el eje frente a la corrosión, la humedad y la suciedad del terreno.



VENTAJAS

- Facilita el accionamiento de válvulas situadas bajo rasante.
- Protege el husillo frente a agentes externos.
- Reduce el desgaste y las necesidades de mantenimiento.
- Garantiza una transmisión fiable del par de maniobra.
- Fabricada con materiales resistentes a la corrosión.

Denominación comercial: Alargadera rígida para válvula de compuerta DN300 – Longitud 1.971 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Accionamiento sencillo y seguro de válvulas enterradas.
- Protección integral del eje mediante doble tubo de polietileno.
- Elevada resistencia a la corrosión.
- Bajo mantenimiento.
- Construcción robusta para servicio en instalaciones enterradas.
- Larga vida útil en ambientes húmedos y agresivos.

DATOS TÉCNICOS

Parámetro	Valor
Tipo	Alargadera rígida
Aplicación	Válvula de compuerta DN300
Longitud total (L)	1.971 mm
Diámetro tubo protector exterior	Ø50 mm
Diámetro tubo protector interior	Ø45 mm

MATERIALES

Componente	Material
Cabezal cuadrado superior	Aluminio inyectado
Tornillo de fijación	Acero inoxidable A2 DIN 914 M8x8
Capuchón protector	PVC
Tubo protector exterior Ø50 mm	Polietileno PE100
Eje de transmisión	Acero S275JR galvanizado/zincado
Tubo protector interior Ø45 mm	Polietileno PE100
Acoplamiento cónico	Polietileno
Pasador ranurado	Acero inoxidable AISI 303 (5x41 mm)
Tuerca de acoplamiento cónica	Aluminio fundido
Insertos	Acero inoxidable 5x63 mm

